



SÆTHEREN
ELEMENT AS

Vindusomramming

Standardløsninger for Sætheren Element AS



Type 1 (Standard)

Til liggende eller stående kledning

Vannbrett 45 x 95

Bakfores 36 mm ved stående kledning

Lakkert stålbeslag

Oppbrett 15 mm I bakkant

Utforing

ca 24 mm med liggende
og 60 mm med stående

16 x 98 mm list

Mulige tilpasninger:

19 mm tykkelse.

Oppbrett ender beslag

List under

Tettes med tape på alle sider utvendig





**SÆTHEREN
ELEMENT AS**



Type 2

Vannbrett 29x130-198 mm

Avhengig av dybde på klosser og
kledningsretning

Lakkert stålbeslag

Oppbrett 15 mm i bakkant

Utforing ca 59 mm

23 mm hvis liggende kledning

16 x 98 mm list

Klosser

Fra Kråkerøy Treindustri

<http://portmontering.no/utvendige-pynteklosser/>

Mulige tilpasninger:

19 mm list

Profilert list

Klosser med annen profil

Tettes med tape på alle sider utvendig



Type 3L

Til liggende kledning

Vannbrett 45x70 mm

Lakkert stålbeslag

Oppbrett 15 mm I bakkant

Oppbrett 15 mm I ender på nedre blekk

Utforing /list

22 x ca 35-50 mm

Avhengig av kledningsprofil

Kan ikke tettes med tape.

Duk klemmes mot karm





Type 3S

Til Stående kledning

Vannbrett 45x95 mm

Lakkert stålbeslag

Oppbrett 15 mm I bakkant

Oppbrett 15 mm I ender på nedre blekk

Utforing /list

22 x ca 65 mm

Kan ikke tettes med tape.

Duk klemmes mot karm





Type 4

Til stående kledning

Vannbrett 45x95 mm

Kun vannbrett under

Lakkert stålbeslag

Oppbrett 15 mm i bakkant

Oppbrett 15 mm i ender på nedre blekk

Utforing /list

22 x ca 40 mm

Kan ikke tettes med tape.

Duk klemmes mot karm



SÆTHEREN
ELEMENT AS